



ТЕПЛООБМЕННИК ГАРЯЧОГО ПОВІТРЯ для камінних топок серії DYNAMIC 3G

Теплообмінник гарячого повітря з димовідводом 180 мм, обладнаний доступом для очищення та роз'ємом для датчика температури.

Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **D3 VY01**

Цей аксесуар призначений для

DYNAMIC 3G 38.50.01 - пічна топка для тривалого накопичувального нагріву з подвійним склінням

DYNAMIC 3G 44.55.01 - пічна топка для тривалого накопичувального нагріву з подвійним склінням

DYNAMIC 3G 66.44.01 - пічна топка для тривалого накопичувального нагріву з подвійним склінням

DYNAMIC B3G 38.50.01 - пічна топка для тривалого накопичувального нагріву з подвійним склінням і заднім завантаженням палива

DYNAMIC B3G 66.44.01 - пічна топка для тривалого накопичувального нагріву з подвійним склінням і заднім завантаженням палива

DYNAMIC R/L 3G S 55.44.42.21 - пічна топка для тривалого накопичувального нагріву з подвійним роздільним кутовим склінням

DYNAMIC R/L 3G S 72.44.42.21 - пічна топка для тривалого накопичувального нагріву з подвійним роздільним кутовим склінням

DYNAMIC T 3G 44.55.01 - тунельна пічна топка для тривалого накопичувального нагріву з подвійним склінням з обох сторін

DYNAMIC T 3G 66.44.01 - тунельна пічна топка для тривалого накопичувального нагріву з подвійним склінням з обох сторін

Завантажити

[Технічна документація](#)