

Акумуляційні камінні печі **EVORA AKUM**

Елегантна висока теплоакumuлююча піч-камін з популярною овальною основою й підвищеною здатністю випромінювати додаткове тепло.

Теплоакumuлююча піч-камін підходить для енергоефективних будинків. Піч-камін обладнано системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. У стандартному варіанті відведення димових газів може здійснюватися зверху або ззаду. Скло дверцят омивається завдяки подаванню вторинного повітря, тому забруднення не осідають на склі. Камеру згоряння облицьовано шамотною плиткою. Подавання первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. У нижній частині печі-каміна розташовано відсік для дров, що закривається, у якому можна зберігати невеликий запас дров або інструменти для печі-каміна. До печі-каміна можна докупити акумулювальні елементи, які виділяють тепло до 5,5 годин після припинення горіння.

EVORA 02 AKUM

камін



Ціни за запитом у Вашого дилера
код замовлення: **EVORA 02 AKUM**

Технічні параметри

Висота	1312 мм
Ширина	528 мм
Глибина	398 мм
Вага	154 кг
Регульована потужність	2,0-6,5 кВт
Діаметр димохідної труби	150 мм
Діаметр димоходу	150 мм
Діаметр центр. подачі повітря	125 мм
Висота до осі заднього підключення	863/1133 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	80,5 %
Середнє споживання деревини	1,2 кг/год
А	

Акcesуари

Акумуляційний комплект для камінної печі (AKKUM 01)

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!