

## Акумуляційні кахельні печі **GREMIO**

Має класичний або сільський дизайн, але вписується і в більш сучасні інтер'єри. Камінні печі **GREMIO** привносять незвичайно гармонізовані форми використаної керамічної плитки. Кілька моделей печей на вибір із загальною технічною основою, але кожен оригінал має своє загальне враження.

Камінні печі **GREMIO** облицьовані керамічною плиткою, яка може мати кілька різних кольорів глазурі за бажанням замовника. Вони можуть стати домінантою простору або ідеально вписатися в навколишні матеріали і підкреслити, наприклад, архітектуру типового котеджу. Кахельні печі **GREMIO** також підходять для енергоефективних будівель. Завдяки центральному зовнішньому подачі повітря ЦПП до каміна повітря в приміщенні не витрачається. Конструкція печі дозволяє стандартно підключати димохід зверху або ззаду. Скло дверей з внутрішньої сторони омивається припливом вторинного повітря, що запобігає осіданню сажі. Камера згоряння облицьована шамотними плитами. Регулювання подачі первинного і вторинного повітря контролюється одним елементом управління. Піч може бути оснащена накопичувальною акумуляцією для продовження часу теплового випромінювання після припинення горіння.

### **GREMIO 3**

кахель




Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **GRE 3**

Дверцята з сучасним склом - код замовлення: **GRE 3G**

## Глазуровані кольори



## Технічні параметри

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Висота                             | 1455 мм      |
| Ширина                             | 617 мм       |
| Глибина                            | 432 мм       |
| Вага                               | 194 кг       |
| Регульована потужність             | 2,9-7,5 кВт  |
| Діаметр димохідної труби           | 150 мм       |
| Діаметр димоходу                   | 150 мм       |
| Діаметр центр. подачі повітря      | 125 мм       |
| Висота до осі заднього підключення | 1229/1296 мм |
| Тяга                               | 12 Па        |
| Коефіцієнт корисної дії            | 80,6 %       |
| Середнє споживання деревини        | 1,6 кг/год   |
| A                                  |              |

## Аксессуары

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАМІННИХ ПЕЧЕЙ (АККУМ 04)

## Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!