

Дизайнерські акумуляційні каміни з висувними підйомними дверцятами **CARA**

Акумуляційні каміни Romotop CARA відповідають тенденціям і потребам сучасної архітектури інтер'єру. Чутливо збалансовані пропорції, чисті лінії та довершене тристороннє скління створюють вражаючий виріб, який сподобається найвибагливішим клієнтам.

Дизайнерські каміни CARA CS 02 і CARA CS N 03 також підходять для енергоефективних будинків. Вони мають підйомні двері з точною і простою для користувача системою SILENT LIFT. Камера згоряння облицьована шамотними плитами, в стандартному виконанні без колісника з можливістю зміни на варіант з колісничковою решіткою. Для оптимізації процесу згоряння у верхній частині камери згоряння подається третинне повітря. Інноваційна система управління димовими газами DOUBLE SPIN підвищує загальну ефективність каміна. Відвід димових газів, як правило, можливий через верхній або задній димовий отвір. Подача вторинного повітря на внутрішню поверхню дверного скла ефективно запобігає осіданню сажі. Ніщо не заважає чіткому огляду на вогонь. Регулювання подачі первинного і вторинного повітря контролюється одним елементом управління. Достатню подачу повітря для оптимального згоряння забезпечує система ЦПП - центральна подача повітря ззовні. Камін може бути оснащений накопичувальною акумуляцією, яка акумулює теплову енергію, а потім передає її назад у приміщення навіть через кілька годин після закінчення горіння. Каміни серії CARA облицьовані натуральним каменем великої площі або листовим металом з обробкою поверхні, а подвійна стінка задньої панелі дозволяє розташовувати їх безпосередньо біля стіни.

CARA C N 03

сталь



Ціни за запитом у Вашого дилера

Роздільне скло - код замовлення: **CARA C N 03**

Технічні параметри

Висота	1641 мм
Ширина	924 мм
Глибина	577 мм
Висота дверцят	420 мм
Ширина дверцят	670 мм
Глибина дверцят	272 мм
Вага	272 кг
Регульована потужність	3,9-10,1 кВт
Діаметр димохідної труби	150 мм
Діаметр димоходу	150 мм
Діаметр центр. подачі повітря	125 мм
Висота до осі заднього підключення	1346 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	82,9 %
Середнє споживання деревини	2,2 кг/год
A+	

Акcesуари

AIRBOX 01

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ для камінної печі (AKKUM CARA 01)

КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР для акумуляційної печі CARA

КОМПЛЕКТ для ТРАНСПОРТУВАННЯ

ПІДСТАВКА зі СКЛА для CARA C

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!