

Піч-камін LUGO N надасть особливий характер вашій оселі. Непересічний дизайн у поєднанні з передовими технологіями горіння прекрасно доповнить затишну домашню атмосферу.

## Камінні печі з доховкою **LUGO N BF**

**Поєднання домашнього тепла й аромату смачної їжі, безперечно, звучить заманливо. Так чому б не насолодитися цим відчуттям завдяки печі-каміню LUGO N BF з духовкою? Подаруйте собі найкраще.**

Піч-камін підходить для енергоефективних будинків. Духова шафа з нержавіючої сталі зі стильним термометром радуватиме вас бездоганною якістю страв. Дверцята можна зафіксувати у відкритому положенні. Дизайнерська ручка, що обдувається, дає змогу здійснювати маніпуляції під час опалювання. Піч-камін обладнано системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. У стандартному варіанті відведення димових газів може здійснюватися зверху або ззаду. Скло дверцят омивається завдяки подаванню вторинного повітря, тому забруднення не осідають на склі. Камеру згоряння облицьовано шамотною плиткою. Подавання первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. У нижній частині печі-каміння розташовано відсік для дров, що закривається, у якому можна зберігати невеликий запас дров або інструменти для печі-каміння.

### LUGO N 01 BF

кераміка



Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **LUGO N 01 BF**

## Глазуровані кольори



## Технічні параметри

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Висота                             | 1552 мм     |
| Ширина                             | 550 мм      |
| Глибина                            | 456 мм      |
| Вага                               | 202 кг      |
| Регульована потужність             | 3,0-7,8 кВт |
| Діаметр димохідної труби           | 150 мм      |
| Діаметр димоходу                   | 150 мм      |
| Діаметр центр. подачі повітря      | 125 мм      |
| Висота до осі заднього підключення | 1369 мм     |
| Тяга                               | 12 Па       |
| Коефіцієнт корисної дії            | 81,9 %      |
| Середнє споживання деревини        | 1,7 кг/год  |
| A+                                 |             |

## Завантажити

- Гарантійне свідоцтво
- Загальні інструкції
- Технічна документація
- Технічні листи
- Інструкція з монтажу
- Завантажте наш каталог!