

Камінні печі з теплообмінником **ESPERA**

Інноваційне вирішення конструкції водяного теплообмінника разом з подвійним застекленням дверцят значно підвищує загальну ефективність і корисну дію печі-каміна ESPERA.

Піч-камін з водяним теплообмінником підходить для енергоефективних будинків завдяки дверцят з подвійним склом. Продуктивний водяний теплообмінник об'ємом 28 л здатний передавати 70% енергії для нагрівання води та 30% – для нагрівання повітря. Інноваційна система відведення продуктів згоряння DOUBLE SPIN підвищує ефективність печі-каміна. Піч-камін обладнано системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. У стандартному варіанті можна підключити верхнє відведення продуктів згоряння. Скло дверцят омивається завдяки подаванню вторинного повітря, тому забруднення не осідають на склі. Камеру згоряння облицьовано шамотною плиткою. Подавання первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. У нижній частині печі-каміна розташовано відсік для дров, що закривається, у якому можна зберігати невеликий запас дров або інструменти для печі-каміна. Піч-камін обладнано контуром охолодження, що запобігають перегріванню теплообмінника.

ESPERA 02

камінь



Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **ESPERA 02**

Технічні параметри

Висота	1080 мм
Ширина	540 мм
Глибина	518 мм
Вага	243 кг
Регульована потужність	5,0-13,0 кВт
Регульована потужність водяного теплообмінника	3,5-9,1 кВт
Діаметр димохідної труби	150 мм
Діаметр димоходу	150 мм
Діаметр центр. подачі повітря	125 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	80,1 %
Середнє споживання деревини	2,9 кг/год
А	

Завантажити

[Будівельна готовність](#)

[Будівельна готовність - схеми опалення](#)

[Гарантійне свідоцтво](#)

[Загальні інструкції](#)

[Технічна документація](#)

[Технічні листи](#)

[Інструкція з монтажу](#)

[Завантажте наш каталог!](#)