

## Камінні печі з теплообмінником **ESPERA**

**Інноваційне вирішення конструкції водяного теплообмінника разом з подвійним застекленням дверцят значно підвищує загальну ефективність і корисну дію печі-каміна ESPERA.**

Піч-камін з водяним теплообмінником підходить для енергоефективних будинків завдяки дверцят з подвійним склом. Продуктивний водяний теплообмінник об'ємом 28 л здатний передавати 70% енергії для нагрівання води та 30% – для нагрівання повітря. Інноваційна система відведення продуктів згоряння DOUBLE SPIN підвищує ефективність печі-каміна. Піч-камін обладнано системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. У стандартному варіанті можна підключити верхнє відведення продуктів згоряння. Скло дверцят омивається завдяки подаванню вторинного повітря, тому забруднення не осідають на склі. Камеру згоряння облицьовано шамотною плиткою. Подавання первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. У нижній частині печі-каміна розташовано відсік для дров, що закривається, у якому можна зберігати невеликий запас дров або інструменти для печі-каміна. Піч-камін обладнано контуром охолодження, що запобігають перегріванню теплообмінника.

### **ESPERA 03**

сталь



Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **ESPERA 03**

## Технічні параметри

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Висота                                         | 1056 мм      |
| Ширина                                         | 540 мм       |
| Глибина                                        | 518 мм       |
| Вага                                           | 212 кг       |
| Регульована потужність                         | 5,0-13,0 кВт |
| Регульована потужність водяного теплообмінника | 3,5-9,1 кВт  |
| Діаметр димохідної труби                       | 150 мм       |
| Діаметр димоходу                               | 150 мм       |
| Діаметр центр. подачі повітря                  | 125 мм       |
| Тяга                                           | 12 Па        |
| Коефіцієнт корисної дії                        | 80,1 %       |
| Середнє споживання деревини                    | 2,9 кг/год   |
| А                                              |              |

## Завантажити

[Будівельна готовність](#)  
[Будівельна готовність - схеми опалення](#)  
[Гарантійне свідоцтво](#)  
[Загальні інструкції](#)  
[Технічна документація](#)  
[Технічні листи](#)  
[Інструкція з монтажу](#)  
[Завантажте наш каталог!](#)