

Піч-камін LAREDO – це вражаюче поєднання якісних матеріалів і дизайну. Скло розміром у дверцята, поліровані елементи регулювання – це особливий стиль, який створить у вашій домівці атмосферу затишку й комфорту.

## Акумуляційні камінні печі **LAREDO AKUM**

**LAREDO AKUM** елегантна в усіх відношеннях. Дизайнерське скло, що повністю вкриває дверцята, елементи з нержавіючої сталі та функція акумуляування тепла дають можливість максимально використовувати тепло, що випромінюється під час опалювання.

Теплоакумуляуюча піч-камін підходить для енергоефективних будинків. Дверцята каміна виготовлено повністю зі скла з дизайнерським друкованим малюнком. Піч-камін обладнано системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. У стандартному варіанті відведення димових газів може здійснюватися зверху або ззаду. Скло дверцят омивається завдяки подаванню вторинного повітря, тому забруднення не осідають на склі. Камеру згоряння облицьовано шамотною плиткою. Подавання первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. У нижній частині печі-каміна розташовано відсік для дров, що закривається, у якому можна зберігати невеликий запас дров або інструменти для печі-каміна. До печі-каміна можна докупити акумулявальні елементи, які виділяють тепло до 5,5 годин після припинення горіння. Дизайн удосконалюють поліровані елементи регулювання з нержавіючої сталі й скляні дверцята.

### **LAREDO 02 AKUM**

камін



Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **LAREDO 02 A**

## Технічні параметри

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Висота                             | 1312 мм     |
| Ширина                             | 528 мм      |
| Глибина                            | 398 мм      |
| Вага                               | 156 кг      |
| Регульована потужність             | 2,0-6,5 кВт |
| Діаметр димохідної труби           | 150 мм      |
| Діаметр димоходу                   | 150 мм      |
| Діаметр центр. подачі повітря      | 125 мм      |
| Висота до осі заднього підключення | 863/1133 мм |
| Тяга                               | 12 Па       |
| Коефіцієнт корисної дії            | 80,5 %      |
| Середнє споживання деревини        | 1,2 кг/год  |
| А                                  |             |

## Акcesуари

Акумуляційний комплект для камінної печі (AKKUM 01)

## Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!