

## Топки для камінів **HEAT** КУТОВІ З БІЧНИМ ВІДКРИВАННЯМ ДВЕРЦЯТ І РОЗДІЛЬНИМ СКЛОМ

Камінні топки HEAT кутові з бічним відкриванням дверцят є вражаючим доповненням інтер'єру в сучасному стилі. Дозвольте собі бути оточеним приємним теплом, яке будь-який будинок зробить затишним і надасть йому невід'язного часу дизайну й особливої атмосфери.

Камінні топки HEAT призначено для конвекційного й накопичувального обігріву під час використання вентиляційних решіток. Кутове скло топки (лівобічне, правобічне) з двох частин. Рамку дверцят виготовлено зі спеціального жорсткого прокатного профілю. На скляні дверцята нанесено дизайнерський принт. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. Камери згоряння футеровано шамотною цеглою та оснащено чавунними решітками з попільником. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. До камінних топок можна додатково придбати бічний акумуляційний комплект і верхню акумуляційну насадку Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки.

### HEAT R/L 2g S 60.44.33.23



Ціни за запитом у Вашого дилера

Роздільне скло - правий варіант - код замовлення: **HR2SY 23**

Роздільне скло - лівий варіант - код замовлення: **HL2SY 23**

розроблена для енергоефективних споруд

максимум 2 бічних комплекти

**ecodesign**  
READY



**DOUBLE  
SPIN**



## Технічні параметри

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Висота                        | 983 мм      |
| Ширина                        | 600 мм      |
| Глибина                       | 375 мм      |
| Висота дверцят                | 407 мм      |
| Ширина дверцят                | 577 мм      |
| Глибина дверцят               | 307 мм      |
| Вага                          | 113 кг      |
| Регульована потужність        | 2,9-7,4 кВт |
| Діаметр димохідної труби      | 150 мм      |
| Діаметр димоходу              | 150 мм      |
| Діаметр центр. подачі повітря | 125 мм      |
| Тяга                          | 12 Па       |
| Коефіцієнт корисної дії       | 85,7 %      |
| Середнє споживання деревини   | 1,6 кг/год  |
| A+                            |             |

## Акcesуари

AIRBOX 01

ВЕРХНІЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ РОМОТОП МАММОТН для камінних топок з діаметром димоходу 150 мм  
З'ЄМНА РУЧКА

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топок

РАМКА HR2SY RAM04 4S універсальна, середня

РАМКА HR2SY RAM06 4S універсальна, неглибока

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 100 мм

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

ЦЕНТРАЛЬНА МОНТАЖНА ПЛИТА 1000x500

## Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!