

## Топки для камінів **HEAT** ПРЯМІ З ПІДЙОМНИМИ ДВЕРЦЯТАМИ

Камінні топки HEAT з підйомними дверцятами відрізняються простим, але не підвладним часу дизайном, який сподобається навіть найвимогливішим покупцям. Чиста й мінімалістська форма відповідає сучасним вимогам житлової архітектури.

Камінні топки HEAT оснащено великоформатним склом з дизайнерським принтом для неповторного насолодження вогнем. Підйомний механізм нового покоління Silent lift забезпечить легке, безшумне й точне підняття дверцят топки. Камера згоряння футерована жаростійким матеріалом IGNITON, стандартом є так звана безрешіткова топка. За бажанням замовника можлива заміна на варіант з решіткою. Топки призначено для конвекційного обігріву. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. Для найефективнішого горіння в камеру вводиться третинне повітря. До камінних топок можна додатково придбати бічні й верхні акумуляційні комплекти Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин.

### HEAT 3G L 88.50.04



Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **H3LF 04**

максимум 2 бічних комплекти

**ecodesign**  
READY



## Технічні параметри

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Висота                        | 1336 мм      |
| Ширина                        | 1184 мм      |
| Глибина                       | 548 мм       |
| Висота дверцят                | 466 мм       |
| Ширина дверцят                | 851 мм       |
| Вага                          | 272 кг       |
| Регульована потужність        | 4,5-11,7 кВт |
| Діаметр димохідної труби      | 150-200 мм   |
| Діаметр димоходу              | 200 мм       |
| Діаметр центр. подачі повітря | 150 мм       |
| Тяга                          | 12 Па        |
| Коефіцієнт корисної дії       | 81,4 %       |
| Середнє споживання деревини   | 2,7 кг/год   |
| A+                            |              |

## Акcesуари

AIRBOX 02

ВЕРХНІЙ РОТОР МАММОТН АКУМУЛЯЦІЙНІ КІЛЬЦА для камінних топків з діаметром димоходу 200 мм

КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (H3 ROST 04)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

КОНВЕКЦІЙНИЙ КОЖУХ (H2LF KON01)

МОНТАЖНА РАМКА H3LF RAM13 стандарт

МОНТАЖНА РАМКА H3LF RAM14 стандарт

МОНТАЖНА РАМКА H3LF RAM15 основна

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топків

РАМКА H3LF RAM11 декоративна стандарт

РАМКА H3LF RAM12 декоративна стандарт

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

## Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!