

## Топки для камінів **HEAT** ТРИБІЧНІ З ПІДЙОМНИМИ ДВЕРЦЯТАМИ І РОЗДІЛЬНИМ СКЛОМ

Чиста прямокутна геометрія дверного скла є вирішальним елементом усього дизайну камінних топків HEAT з трибічним склінням і підйомними дверцятами. Завдяки масштабному склінню ви нескінченно насолоджуватиметеся грою живого вогню.

Камінні топки HEAT мають великоформатне трибічне скління з дизайнерським принтом для неповторного насолодження вогнем. Трибічне скло топки може бути гнутим або таким, що складається з трьох частин. Підйомний механізм нового покоління Silent lift забезпечить легке, безшумне й точне підняття дверцят топки. Камера згоряння футерована жаростійким матеріалом IGNITON, стандартом є так звана безрешіткова топка. За бажанням замовника можлива заміна на варіант з решіткою. Топки призначено для конвекційного обігріву. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Топки оснащені системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. Для найефективнішого горіння в камеру вводиться третинне повітря. До камінних топків можна додатково придбати бічні й верхні акумуляційні комплекти Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин.

### HEAT C 3G L 80.52.31.24



Ціни за запитом у Вашого дилера

Роздільне скло - код замовлення: **HC3LJ 24**

інноваційна система DOUBLE SPIN

максимум 1 бічних комплекту

можна замовити HEAT C 3G L 80.52.31.24 K1 = версія, яка включає опорну конструкцію (індекс K1) - код замовлення: **HC3LJ 24 K1**,  
опорна конструкція не може бути замовлена окремо!

## Технічні параметри

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Висота                        | 1342 мм      |
| Ширина                        | 957 мм       |
| Глибина                       | 560 мм       |
| Висота дверцят                | 468 мм       |
| Ширина дверцят                | 804 мм       |
| Глибина дверцят               | 305 мм       |
| Вага                          | 244 кг       |
| Регульована потужність        | 5,0-12,9 кВт |
| Діаметр димохідної труби      | 150-200 мм   |
| Діаметр димоходу              | 200 мм       |
| Діаметр центр. подачі повітря | 150 мм       |
| Тяга                          | 12 Па        |
| Коефіцієнт корисної дії       | 80,4 %       |
| Середнє споживання деревини   | 2,8 кг/год   |
| А                             |              |

## Акcesуари

AIRBOX 02

ВЕРХНІЙ РОТОР МАММОТН АКУМУЛЯЦІЙНІ КІЛЬЦА для камінних топків з діаметром димоходу 200 мм

КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (H3 ROST 04)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

КОНВЕКЦІЙНИЙ КОЖУХ (HC2LJ KON01)

МОНТАЖНА РАМКА HC3LJ RAM13 стандарт

МОНТАЖНА РАМКА HC3LJ RAM14 стандарт

МОНТАЖНА РАМКА HC3LJ RAM15 основна

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топків

ОПОРНА КОНСТРУКЦІЯ для камінних топків HEAT C 3G L 80.52.31.24

РАМКА HC3LJ RAM11 декоративна стандарт

РАМКА HC3LJ RAM12 декоративна стандарт

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

## Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!