

## Топки для камінів **HEAT** ТРИБІЧНІ З ПІДЙОМНИМИ ДВЕРЦЯТАМИ І РОЗДІЛЬНИМ СКЛОМ

Чиста прямокутна геометрія дверного скла є вирішальним елементом усього дизайну камінних топків HEAT з трибічним склінням і підйомними дверцятами. Завдяки масштабному склінню ви нескінченно насолоджуватиметеся грою живого вогню.

Камінні топки HEAT мають великоформатне трибічне скління з дизайнерським принтом для неповторного насолодження вогнем. Трибічне скло топки може бути гнутим або таким, що складається з трьох частин. Підйомний механізм нового покоління Silent lift забезпечить легке, безшумне й точне підняття дверцят топки. Камера згоряння футерована жаростійким матеріалом IGNITON, стандартом є так звана безрешіткова топка. За бажанням замовника можлива заміна на варіант з решіткою. Топки призначено для конвекційного обігріву. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. Для найефективнішого горіння в камеру вводиться третинне повітря. До камінних топків можна додатково придбати бічні й верхні акумуляційні комплекти Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин.

### HEAT U 3G L 50.52.70.24



Ціни за запитом у Вашого дилера

Роздільне скло - код замовлення: **HU3LF 24**

без системи DOUBLE SPIN

можна замовити HEAT U 3G L 50.52.70.24 K1 = версія, яка включає опорну конструкцію (індекс K1) - код замовлення: **HU3LF 24 K1**,  
опорна конструкція не може бути замовлена окремо!

## Технічні параметри

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Висота                             | 1382 мм      |
| Ширина                             | 582 мм       |
| Глибина                            | 950 мм       |
| Висота дверцят                     | 468 мм       |
| Ширина дверцят                     | 502 мм       |
| Глибина дверцят                    | 696 мм       |
| Вага                               | 284 кг       |
| Регульована потужність             | 5,0-13,0 кВт |
| Діаметр димохідної труби           | 200 мм       |
| Діаметр димоходу                   | 200 мм       |
| Діаметр центр. подачі повітря      | 150 мм       |
| Висота до осі заднього підключення | 1167 мм      |
| Тяга                               | 12 Па        |
| Коефіцієнт корисної дії            | 82,7 %       |
| Середнє споживання деревини        | 2,8 кг/год   |
| A+                                 |              |

## Акcesуари

AIRBOX 02  
КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (H3 ROST 04)  
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ  
КОНВЕКЦІЙНИЙ КОЖУХ (HU3LF KON01)  
МОНТАЖНА РАМКА HU3LF RAM13 стандарт  
МОНТАЖНА РАМКА HU3LF RAM14 стандарт  
ОПОРНА КОНСТРУКЦІЯ для камінних топок HEAT U 3G L 50.52.70.24  
РАМКА HU3LF RAM11 декоративна стандарт  
РАМКА HU3LF RAM12 декоративна стандарт  
РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

## Завантажити

Гарантійне свідоцтво  
Загальні інструкції  
Технічна документація  
Технічні листи  
Інструкція з монтажу  
Завантажте наш каталог!