

Топки для камінів **IMPRESSION** ПРЯМІ З ПІДЙОМНИМИ ДВЕРЦЯТАМИ, ПОДВІЙНЕ СКЛО

Якщо вас цікавить не лише краса, але й функціональність, то підйомні механізми **IMPRESSION** – саме те, що вам потрібно. Доповніть своє житло унікальною камінною топкою, дизайн якої домінуватиме в будь-якому приміщенні.

Камінні топки **IMPRESSION** оснащено склом, за розміром вище стандартного, для милування розкішним виглядом палаючого вогню. Завдяки двом склам дверцят у рамці зі спеціального жорсткого профілю такі топки можуть використовуватися як для накопичувального, так і для конвекційного обігріву. Підйомний механізм нового покоління **Silent lift** забезпечить легке, безшумне й точне підняття дверцят топки. Підняття дверцят топки забезпечується знімною ручкою, яку можна замінити фіксованою. Замовник може обрати чорний або натуральний колір камери згоряння з можливістю заміни цієї топки топкою з колосниковою решіткою. Інноваційна система відведення димових газів **Double spin** підвищує ефективність і екологічність камінної топки. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря, що полегшує підключення до поворотного коліна **Airbox**. Бічне або верхнє підключення відведення продуктів згоряння. До камінних топок можна додатково придбати бічні й верхні акумуляційні комплекти **Mammoth**, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин.

IMPRESSION 2g L 93.60.01



Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **I2LJ 01**

максимум 4 бічних комплекту

камеру згоряння необхідно замовити окремо!

Технічні параметри

Висота	1538 мм
Ширина	1265 мм
Глибина	529 мм
Висота дверцят	559 мм
Ширина дверцят	915 мм
Вага*	240 кг
Регульована потужність	6,5-16,9 кВт
Діаметр димохідної труби	180-200 мм
Діаметр димоходу	200 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Висота до осі заднього підключення	1190 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	80,8 %
Середнє споживання деревини	3,7 кг/год

*Вага, включаючи темну / світлу камеру згоряння

A+

Акcesуари

AIRBOX 01 IMPRESSION

ВЕРХНІЙ РОТОР МАММОТН АКУМУЛЯЦІЙНІ КІЛЬЦА для камінних топків з діаметром димоходу 200 мм

КАМЕРА ЗГОРЯННЯ I2LJ TOP01 темний колір

КАМЕРА ЗГОРЯННЯ I2LJ TOP02 світлий колір

КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (H3 ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

КОНВЕКЦІЙНИЙ КОЖУХ для камінних топків IMPRESSION 2g L 67.60.01, 2g L 80.60.01, 2g L 93.60.01

МОНТАЖНА РАМКА I2LJ RAM13 стандарт

МОНТАЖНА РАМКА I2LJ RAM14 стандарт

МОНТАЖНА РАМКА I2LJ RAM15 основна

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топків (AKKUM KV 06)

ПРОТИВАГИ для топків IMPRESSION

РАМКА I2LJ RAM11 декоративна стандарт

РАМКА I2LJ RAM12 декоративна стандарт

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

ФІКСОВАНА РУКА для топків IMPRESSION

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!