

Топки для камінів **IMPRESSION** ТРИСТОРОННІ З ПІДЙОМНИМИ ДВЕРЦЯТАМИ І РОЗДІЛЬНИМ СКЛОМ

Наші інженери розробили абсолютну перлину колекції **IMPRESSION**. Камінна топка з надзвичайно високим тристороннім склінням здатна передавати максимум тепла в житловий простір і освітлювати весь інтер'єр грою полум'я. Вам подобається облаштовувати інтер'єр до найдрібніших деталей? Оберіть колір шамоту - натуральний або чорний. Інноваційний дизайн і застосування передових матеріалів - це ознака камінних топок серії **IMPRESSION**.

Камінні топки **IMPRESSION** мають надзвичайно високе тристороннє скління з дизайнерським принтом для неповторного насолодження вогнем. Підйомний механізм нового покоління **SILENT LIFT** забезпечить легке, безшумне й точне підняття дверцят топки. Підняття дверцят топки забезпечується знімною ручкою, яку можна замінити фіксованою. Замовник може обрати чорний або натуральний колір камери згоряння з можливістю заміни цієї топки топкою з колосниковою решіткою. Топки призначено для накопичувального і конвекційного обігріву. Інноваційна система відведення димових газів **DOUBLE SPIN** підвищує ефективність і екологічність камінної топки. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря, що полегшує підключення до поворотного коліна **AIRBOX**. До камінних топок можна додатково придбати бічні й верхні акумуляційні комплекти **MAMMOTH**, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин.

IMPRESSION C 2G L 80.61.34.21



Ціни за запитом у Вашого дилера

код замовлення: **IC2LG 21**

максимум 1 бічний комплект

камеру згоряння необхідно замовити окремо!

Технічні параметри

Висота	1625 мм
Ширина	916 мм
Глибина	610 мм
Висота дверцят	556 мм
Ширина дверцят	800 мм
Глибина дверцят	340 мм
Вага*	248 кг
Регульована потужність	6,3-16,4 кВт
Діаметр димохідної труби	180-200 мм
Діаметр димоходу	200 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Висота до осі заднього підключення	1168 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	84,4 %
Середнє споживання деревини	3,5 кг/год

*Вага, включаючи темну / світлу камеру згоряння

A+

Акcesуари

AIRBOX 01 IMPRESSION

ВЕРХНІЙ РОТОР МАММОТН АКУМУЛЯЦІЙНІ КІЛЬЦА для камінних топків з діаметром димоходу 200 мм

КАМЕРА ЗГОРЯННЯ IC2LG TOP01 темний колір

КАМЕРА ЗГОРЯННЯ IC2LG TOP02 світлий колір

КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (H3 ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

КОНВЕКЦІЙНИЙ КОЖУХ для камінних топків IMPRESSION C 2G L 80.61.34.21

МОНТАЖНА РАМКА IC2LG RAM13 стандарт

МОНТАЖНА РАМКА IC2LG RAM14 стандарт

МОНТАЖНА РАМКА IC2LG RAM15 основна

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топків

РАМКА IC2LG RAM11 декоративна стандарт

РАМКА IC2LG RAM12 декоративна стандарт

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

ФІКСОВАНА РУКА для топків IMPRESSION

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!